

美國 ASI 工業用 pH 電極



規格

型號	PA-8232-CP	PA-5234-S8	PA-4006-S8	PA-8252-BNC
應用範圍	一般廢水處理製程	低電導度溶液、RO 水	純水、超純水	手持式、實驗室型儀器
測量範圍	0~14pH	0~13pH	0~13pH	0~13pH
工作溫度範圍	0~80°C	0~60°C	0~80°C	0~60°C
電極殼體	玻璃	玻璃	玻璃	藍色聚碳酸樹脂 (PC)
溫度系統	無	無	無	無
壓力範圍	常壓	0~100PSI	0~100PSI	常壓
接續牙口	無	紅色 PG13.5	紅色 PG13.5	無
參考系統	環狀砂芯雙鹽橋	環狀砂芯雙鹽橋	開放式鹽橋	砂芯外鹽橋 Pelon 內鹽橋
參考電解液	內 Ag/AgCl 凝膠 外 KNO3 凝膠	內 KCL/AgCl 凝膠 外 10% KNO3 凝膠	內部 AgCl 砂芯參比 外部 polymer/KCL	Ag/AgCl 凝膠
電極長度	120mm			
電極直徑	φ 12mm			
出線長度	5 米/10 米	需搭配 S8 電極線	需搭配 S8 電極線	1 米 BNC 接頭